



Rijwerken F-Serie



PRODUCTINFO
& VIDEO'S



Rijwerken F-Serie

- Geschikt voor industrie, landbouw en bouwmachines
- Rijwerk hydraulisch uitschuifbaar
- Extreme robuuste constructie
- Twee rijsnelheden
- Standaard met vier sjorpunten
- Klant specifieke veranderingen op wens mogelijk

BASISMACHINE	Prijzen in €						
Type	F 17	F 25	F 30	F 35	F 45	F 60	F 75
• Hoogwaardig rijwerk met een hoog koppel - maakt het rijden in zware terreinen mogelijk • Hydraulische spoorbreedte verstelling. - zorgt voor stabiliteit. • Brede rubberen ketting - verdeelt de bodem druk en verhoogt de tractie • Ideaal voor industriële, landbouw, bouwmachines. • Rijwerk hydraulisch uitschuifbaar. • Extreme robuuste bouw. • Twee rijsnelheden (behalve F 17) • Standaard vier sjorpunten. • Klanten specifieke veranderingen op wens mogelijk.	6.697	7.184	7.792	11.036	13.131	22.235	24.623
Verpakking (nationaal; netto)	65						
Aandeel vrachtkosten Nederland (internationaal op aan- vraag)	130						

OP BASIS VAN STANDAARD MACHINE							
Type	F 17	F 25	F 30	F 35	F 45	F 60	F 75
Draagvermogen incl. rijwerk	kg	1.700	2.500	3.000	3.500	4.500	7.500
Draagvermogen excl. rijwerk	kg	1.380	2.110	2.550	2.815	3.660	5.850
Gewicht	kg	320	390	450	685	840	1.650
Lengte	mm	1.344	1.446	1.699	1.728	1.952	2.523
Breedte min.	mm	725	775	780	835	1.000	1.300
Breedte max.	mm	1.125	1.175	1.180	1.235	1.400	1.700
Hoogte	mm	336	336	336	418	452	560
Ketting breedte A	mm	180	230	250	250	300	400
Bodemvrijheid B	mm	182	182	168	232	235	243
Opbouw hoogte C	mm	286	289	285	349	358	478
Rijsnelheid – 1. trap / 2. trap	km/h	2,6 / 5,2	2,6 / 5,2	2,6 / 5,2	2,2 / 3,5	2,2 / 3,5	2,8 / 5,3
Max.olie volume per motor	l/min	20	20	20	35	35	55
Max. draaimoment per motor	Nm	1.443	1.607 / 798	1.607 / 798	4.820 / 3.015	4.820 / 3.015	6.970 / 3.690
Max. oliedruk	bar	200	200	200	200 / 240	200 / 240	200 / 220

