



**Technical specifications**  
**Materials:** body is in alluminium.  
 Internal parts are in hardened steel.  
 Cartridges external surface: zinc plated.  
**Max. flow:** up to 50 L/min.  
**Max. pressure:** 270 bar.  
**Adjustable pressure range:** 80-350 bar.  
**Setting:** 280 bar.  
**Pressure increase:** 120 bar/turn

PESO:1,41 Kg

I.M.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	CODICE	FRMA	I.M.
PER DIMENSIONI LINEARI SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SEGUIRE LA PRESENTE TABELLA	Da 120 fino a 400 mm				
	Da 30 fino a 120 mm				
	Da 6 fino a 30 mm				
	Da 3 fino a 6 mm				
	Da 0,5 fino a 3 mm				
		<b>FPO 50 D L6 L A 35</b> GRUPPO VALV. OVERCENTER MATERIALE	<b>T-F445349101</b> 00	DISEGNATO <b>Enrico Minei</b> CONTROLLATO	I.M.
		ALBINEA (RE) - ITALY 	TRATTAMENTO TERMICO PROTEZIONE SUPERFICIALE FORMATO <b>A2</b>	SCALA <b>1:1</b> DATA <b>19/03/2013</b>	
DOCUMENTO RISERVATO A TERMINI DI LEGGE					