



Type	Displacement	Flow		Pressure <i>P_{nom}</i>	Max Speed <i>n</i>	Dimension			
		at 1500 rpm	at max rpm			A	B	Inlet	Outlet
	cm ³ /rev	l/min	l/min	bar	rpm	mm	mm	G	G
00A0,25X033...	0,25	0,3	0,8	200	3500	27,6	55,3		
00A0,3X033...	0,3	0,4	0,9	200	3500	27,7	55,7		
00A0,5X033...	0,5	0,7	1,6	200	3500	28,7	57,5		
00A0,75X033...	0,75	1,0	2,3	200	3500	29,9	59,8		
00A1X033...	1	1,4	3,2	200	3500	31,0	62,0	1/4"	1/4"
00A1,25X033...	1,25	1,7	3,4	200	3000	32,1	64,2		
00A1,5X033...	1,5	2,1	3,5	175	2500	33,2	66,5		
00A1,75X033...	1,75	2,4	4,1	160	2500	34,3	68,7		
00A2X033...	2	2,8	3,7	160	2000	35,5	70,9		
00C0,25X033...	0,25	0,3	0,8	200	3500	27,6	55,3		
00C0,3X033...	0,3	0,4	0,9	200	3500	27,7	55,7		
00C0,5X033...	0,5	0,7	1,6	200	3500	28,7	57,5		
00C0,75X033...	0,75	1,0	2,3	200	3500	29,9	59,8		
00C1X033...	1	1,4	3,2	200	3500	31,0	62,0	1/4"	1/4"
00C1,25X033...	1,25	1,7	3,4	200	3000	32,1	64,2		
00C1,5X033...	1,5	2,1	3,5	175	2500	33,2	66,5		
00C1,75X033...	1,75	2,4	4,1	160	2500	34,3	68,7		
00C2X033...	2	2,8	3,7	160	2000	35,5	70,9		