

HYDRAULIEKSLANGEN PERSTABEL VOOR STAAL KOPPELINGEN, STANDAARD SERIES




De informatie in deze tabel is alleen geschikt voor de slangen die worden verkocht in de webshop en generator van Hydrauliek24.nl. Maten zijn weergegeven in mm. De persdiameter dient te worden gecontroleerd met een geschikt meetapparaat.

Slang		Pershuls Series	DN mm Inches	5 3/16"	6 1/4"	8 5/16"	10 3/8"	12 1/2"	16 5/8"	19 3/4"	25 1"	31 1 1/4"	38 1 1/2"	51 2"
Niet schillen	EN 857 / 1SC --- 1SC	DI23	Ø Persen			16	19,1	23,2						
	EN 857 / 1SC --- 1SC				16,2	17,1	17,7	23,6	27,3	30,7	39			
	1SNK --- MS1SNK				16,4	16,9	17,9	23,6	27,8	30,7	39			
	SAE 100 R17	SC2112	Ø Persen				18,8	23,6	28,3	31,6				
	EN 853 / 1SN --- 2230				16,3	17,1	18,7	23,6	28	30,9	39			
	EN 857 / 2SC --- 2SC				16,6		18,6	24	28	32,1	39			
	EN 857 / 2SC --- 2SC (Hydrauliek24)				17,8	18,8	20,7	23	27,4	30,8	39			
	EN 857 / 2SC --- 2SC ID Hydrauliek24				17,7	18,5	20,7	23,7	28	31,5	39,3			
	EN 853 1 SN / SAE 100 R1AT --- 2230	DI2212	Ø Persen	15,7	17,4	18	20,8	22,9	27	30,4	39	48,3	56	70
	2SNK --- MS2SNK				17,9	19,1	20,8	23,2	27,7	31,1	39,2			
EN 853 2SN / SAE 100 R2AT 3511			16,2	18	18,8	21,4	24,2	28,2	32,1	40,5	50,8	59	71,5	
Ext schillen	EN 853 ST / SAE 100 R2A 3509	DI1224	Ø Persen		17,6	20	22,5	26,3	29,1	33,4	42,2	51	59	72,3
	Ext schillen			21	22	23	23,5	24,5	31,5	38	45	49	60	
	3SP --- 3601		Ø Persen				22,7	26,4	29,6	35,2	42			
	Ext schillen					23	23,5	24,5	31,5	38				
	EN 856 4SP / SAE 100 R9R 4290/4248		Ø Persen	18,8			23,4	26,5	29,7	34,4	42	51,7	59,7	73
	Ext schillen			21			23	23,5	24,5	31,5	38	45	49	60
Niet schillen	EN 856 R12 / SAE 100 R12 --- 4612	DI2224	Ø Persen				23,3	26,7	29,3	34,4	42,2	50,5	58,3	
	3SP --- 3601					23	23,5	24,5	31,5	38	45	49		
	EN 856 4SP / R9R --- 4290/4248					24,4	27,8	31,5	35	43,3	51,2			
	EN 856 4SH --- 4569					24,2	27,8	31,3	35,5	43,4				
				24,3	27,8	31,5	36	43,5	53,7	62,4				
								36	43,4	51,4	60,2			

DN > 2" Slangen		65	75
Ferrule Series	DI2212	2 1/2"	3"
2SN Type	MS3511	86	98

Tabel gaat verder op pagina 2

Slang	Pershuls Series	DN mm Inches	5 3/16"	6 1/4"	8 5/16"	10 3/8"	12 1/2"	16 5/8"	19 3/4"	25 1"	31 1 1/4"	38 1 1/2"	51 2"						
EN 856 4SH --- 4569	A61010	Ø Persen							35,5	42	50	57	74						
		Ext schillen							52	57	67	77	82						
		Int schillen							17	18	21	24	26						
EN 856 R13 / SAE 100 R13 4713	A61010	Ø Persen							36	42,5									
		Ext schillen							52	57									
		Int schillen							17	18									
	61010	Ø Persen															55	64	79
		Ext schillen															67	77	82
		Int schillen															21	24	26
SAE 100 R15 --- 4815	A610	Ø Persen							35,8	42									
		Ext schillen							52	57									
		Int schillen							17	18									
	610	Ø Persen									54,5	64	78,5						
		Ext schillen									64	77	82						
		Int schillen									21	24	26						
3SP --- 3601	AC68010	Ø Persen							-	31,6	34,7	42,4							
EN 856 4SP / SAE 100 R9R 4290/4248									34,7	42	54	60,5	74,9						
SAE 100 R12 --- EN 856 R12			BW Series: 2 delen oplossing, niet schillen						34,5	42,5	51,8	59,5	74,5						
EN 856 4SH --- 4569									35,4	41,8	51	58,5	74						